

Visconte Pro



PRESTAZIONI

TRASMITTANZA TERMICA (EN 12412-2) Sistema di tenuta tre guarnizioni

Uf 1,00 W/m²K Nodo laterale senza rinforzo

ITF 22-004518-PR02

Uf 0,84 W/m²K Nodo laterale senza rinforzo con Low-E

IFT 22-004518-PR01

Uf 1,1 W/m²K Nodo laterale con rinforzo

IFT 22-004518-PR03

ISOLAMENTO TERMICO (EN 12208)

Finestra 2 ante 1230 x 1480 telaio su 4 lati

Uw da 1,21 W/m²K con rinforzo fino a 0,75 W/m²K senza rinforzo con Low-E

Ug da 1,1 W/m²K fino a 0,5 W/m²K

Portafinestra 2 ante 1230 x 2180 telaio su 4 lati

Uw da 1,21 W/m²K con rinforzo fino a 0,74 W/m²K senza rinforzo con Low-E

Ug da 1,1 W/m²K fino a 0,5 W/m²K

PESO MASSIMO ANTA

Telaio senza rinforzo peso massimo consentito dell'anta 100 kg

IFT 22-003047-PR23

Telaio con rinforzo peso massimo consentito dell'anta 130 kg

23-246-20230602

DIMENSIONI MASSIME ANTA

Bianco elemento 1 anta

Senza rinforzo - vetro max 60 kg - 1100 x 2400 mm

Senza rinforzo e incollaggio perimetrale - vetro max kg. 80 - 1300 x 2500 mm

Con rinforzo - vetro max 80 kg - 1300 x 2400 mm

Con rinforzo e incollaggio perimetrale - vetro max kg. 100 - 1500 x 2600 mm

Con rinforzo sp. 2,5 Doppia piega e incollaggio perimetrale - vetro max 110 kg - 1600 x 2700 mm

DIMENSIONI MASSIME ANTA con rinforzo sp. 2,5 Doppia piega e incollaggio perimetrale
vetro max 110 kg - 1600 x 2700 mm

Non bianco elemento 1 anta

Senza rinforzo - vetro max 60 kg - 1100 x 2300 mm

Senza rinforzo e incollaggio perimetrale - vetro max 80 kg - 1300 x 2400 mm

Con rinforzo - vetro max 80 kg - 1300 x 2300 mm

Con rinforzo e incollaggio perimetrale - vetro max 100 kg - 1400 x 2500 mm

Con rinforzo sp. 2,5 Doppia piega e incollaggio perimetrale - vetro max 110 kg - 1600 x 2600 mm

Visconte Pro



PRESTAZIONI

RESISTENZA CARICO VENTO (EN 12210)

Finestra e porta finestra 1a/r - C5/B5 (b 1050 x h 2350 mm)	IFT 22-003047-PR40
Finestra e porta finestra 1a/r anta mag. - C5/b5 (b 1300 x h 2800 mm)	IFT 22-003047-P37
Finestra 2a/r - C3/B3 (b 2600 x h 1550 mm)	IFT 22-003047-PR35
Finestra e porta finestra 2a/r - C3/B3 (b 1120 x h 2650 mm)	IFT 22-003047-PR03
Finestra e porta finestra 2a/r anta mag. - C2/b3 (b 1840 x h 2700 mm)	IFT 22-003047-PR12
Porta finestra 1a/r soglia - C4/B4 (b 1050 x h 2350 mm)	IFT 22-003047-PR04
Porta finestra 2a/r soglia - C2/B2 (b 1700 x h 2650 mm)	IFT 22-003047-PR36
Porta fin. Scor./Ribalta 1a + fisso anta mag. - B2 (b 3540 x h 2600 mm)	IFT 22-003047-PR38
Portoncino 1 a - C2/B2 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR01
Portoncino apertura est. 1 A - C2/B2 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR02

TENUTA ACQUA (EN 12208)

Finestra e porta finestra 1a/r - 9A (b 1050 x h 2350 mm)	IFT 22-003047-PR40
Finestra e porta finestra 1a/r anta mag. - 9A (b 1300 x h 2800 mm)	IFT 22-003047-P37
Finestra 2a/r - 9A (b 2600 x h 1550 mm)	IFT 22-003047-PR35
Finestra e porta finestra 2a/r - 9A (b 1120 x h 2650 mm)	IFT 22-003047-PR03
Finestra e porta finestra 2a/r anta mag. - 9A (b 1840 x h 2700 mm)	IFT 22-003047-PR12
Porta finestra 1a/r soglia - 9A (b 1050 x h 2350 mm)	IFT 22-003047-PR04
Porta finestra 2a/r soglia - 9A (b 1700 x h 2650 mm)	IFT 22-003047-PR36
Porta fin. Scor./Ribalta 1a + fisso anta mag. - 7A (b 3540 x h 2600 mm)	IFT 22-003047-PR38
Portoncino 1 a - 4A (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR01
Portoncino apertura est. 1 A - 4b (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR02

PERMEABILITÀ ARIA (EN 12207)

Finestra e porta finestra 1a/r - 4 (b 1050 x h 2350 mm)	IFT 22-003047-PR40
Finestra e porta finestra 1a/r anta mag. - 4 (b 1300 x h 2800 mm)	IFT 22-003047-P37
Finestra 2a/r - 4 (b 2600 x h 1550 mm)	IFT 22-003047-PR35
Finestra e porta finestra 2a/r - 4 (b 1120 x h 2650 mm)	IFT 22-003047-PR03
Finestra e porta finestra 2a/r anta mag. - 4 (b 1840 x h 2700 mm)	IFT 22-003047-PR12
Porta finestra 1a/r soglia - 4 (b 1050 x h 2350 mm)	IFT 22-003047-PR04
Porta finestra 2a/r soglia - 4 (b 1700 x h 2650 mm)	IFT 22-003047-PR36
Porta fin. Scor./Ribalta 1a + fisso anta mag. - 4 (b 3540 x h 2600 mm)	IFT 22-003047-PR38
Portoncino 1 a - 3 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR01
Portoncino apertura est. 1 A - 4 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR02

Visconte Pro



PRESTAZIONI

FORZE OPERATIVE(SOLLECITAZIONI MECCANICHE (EN 13115))

Finestra e porta finestra 1a/r - 1 (b 1050 x h 2350 mm)	IFT 22-003047-PR40
Finestra e porta finestra 1a/r anta mag. - 1 (B 1300 x h 2800 mm)	IFT 22-003047-P37
Finestra 2a/r - 1 (b 2600 x h 1550 mm)	IFT 22-003047-PR35
Finestra e porta finestra 2a/r - 1 (b 1120 x h 2650 mm)	IFT 22-003047-PR03
Finestra e porta finestra 2a/r anta mag. - 1 (b 1840 x h 2700 mm)	IFT 22-003047-PR12
Porta finestra 1a/r soglia - 1 (b 1050 x h 2350 mm)	IFT 22-003047-PR04
Porta finestra 2a/r soglia - 1 (b 1700 x h 2650 mm)	IFT 22-003047-PR36
Porta fin. Scor./Ribalta 1a + fisso anta mag. - 1 (b 3540 x h 2600 mm)	IFT 22-003047-PR38
Portoncino 1 a - 1 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR01
Portoncino apertura est. 1 A - 1 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR02

SOLLECITAZIONE MECCANICHE (EN 13115)

Porta finestra 1a/r - 4 (b 1300 x h 2800 mm)	IFT 22-003047-PR37
Finestra 2a/r - 4 (b 2600 x h 1550 mm)	IFT 22-003047-PR35
Porta finestra 2a/r - 4 (b 1120 x h 2650 mm)	IFT 22-003047-PR03

SFORZO DI MANOVRA (EN 13115)

Porta finestra 1A/R - 1 (b 1300 x h 2800 mm)	IFT 22-003047-PR42
Porta fin. Scor./Ribalta 1A + Fisso Anta Mag. - 1 (b 2800 x h 2600 mm)	IFT 22-003047-PR11
Portoncino 1 A - 1 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR02
Portoncino Apertura Est. 1 A - 1/5 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR01

CHIUSURE RIPETUTE (DIN EN 12400)

Porta finestra 1A/R - 3 (b 1300 x h 2800 mm)	IFT 22-003047-PR42
Porta fin. Scor./Ribalta 1A + Fisso Anta Mag. - 2 (b 2800 x h 2600 mm)	IFT 22-003047-PR11
Portoncino 1 A - 6 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR02

DURABILITÀ - RESISTENZA - SICUREZZA (EN 13126-8)

Porta finestra 1A/R - Requisito soddisfatto (b 1300 x h 2800 mm)	IFT 22-003047-PR42
--	--------------------

COMPORTAMENTO CLIMATICO (DIN EN 12219)

Portoncino Apertura Est. 1 A - 2/3 (b 1000 x h 2300 mm)	IFT 22-002644-PR01
---	--------------------

Visconte Pro



PRESTAZIONI

ISOLAMENTO ACUSTICO (EN ISO 7017-1)

Elemento 1 anta senza rinforzo

Vetratura R_w (C,Ctr) 36 (-1; -5) dB

Abbattimento acustico R_w (C,Ctr) 38 (-2; -5)

IFT 23-001897-PR04

Elemento 1 anta senza rinforzo

Vetratura R_w (C,Ctr) 42 (-2; -4) dB

Abbattimento acustico R_w (C,Ctr) 41 (-2; -5)

IFT 23-001897-PR04

Elemento 1 anta senza rinforzo

Vetratura R_w (C,Ctr) 45 (-2; -7) dB

Abbattimento acustico R_w (C,Ctr) 44 (-1; -4)

IFT 23-001897-PR04

Elemento 1 anta senza rinforzo

Vetratura R_w (C,Ctr) 50 (-2; -7) dB

Abbattimento acustico R_w (C,Ctr) 46 (-1; -3)

IFT 23-001897-PR04

Elemento 2 ante senza rinforzo

Vetratura R_w (C,Ctr) 50 (-2; -6) dB

Abbattimento acustico R_w (C,Ctr) 45 (-1; -5)

IFT 23-001897-PR04

Elemento 1 anta con soglia senza rinforzo

Vetratura R_w (C,Ctr) 50 (-2; -6) dB

Abbattimento acustico R_w (C,Ctr) 46 (-2; -6)

IFT 23-001897-PR04

CLASSE DI RESISTENZA (EN 1627)

Finestra 1A/R con incollaggio perimetrale del vetro Sika WT66 classe RC2/RC N

IFT 23-002377-PR01

Finestra 2A/R con incollaggio perimetrale del vetro Sika WT66 classe RC2/RC N

IFT 23-002301-PR03

100% RICICLABILE